

# 420 / 防滑工事、塗膜除去工事、光触媒塗装工事 ①

〔直接工事費・材共〕

## 防滑工事

| 名称          | 規格・仕様   | 単位 | 公表価格  | メーカー  |
|-------------|---|----|-------|-------|
| 防滑改修ソグナップ工法 | 水などの液体を利用して厚膜状態で防滑を實現 適用下地：面砕石、大理石、磁器タイル、セラミックタイルなど | ㎡  | 5,000 | ソグナップ |

〔直接工事費・材共〕

## 塗膜除去工事

| 名称           | 規格・仕様    | 施工規模                                | 単位   | 公表価格    | メーカー  |            |        |   |
|--------------|----------|-------------------------------------|--|---------|-------|------------|--------|---|
| N H S 工 法    | 塗膜剥離     | アクリルリシン                             | 1000   | ㎡       | 1,900 | 日本剥離洗浄技術協会 |        |   |
|              | ・        | アクリル吹付けタイル                          | 1000   | ・       | 3,500 | ・          |        |   |
|              | ・        | アクリルスタッコ                            | 1000   | ・       | 3,500 | ・          |        |   |
|              | ・        | 単層弾性                                | 1000   | ・       | 3,300 | ・          |        |   |
|              | ・        | 複層弾性                                | 1000   | ・       | 4,000 | ・          |        |   |
|              | ・        | スキン                                 | 1000   | ・       | 3,300 | ・          |        |   |
|              | ・        | 洗浄                                  | コンクリート打放し洗浄化粧仕上げ                             | 1000    | ・     | 1,000      | ・      |   |
|              | ・        | ・                                   | 磁器タイル・石（薬品洗浄＋高圧温水仕上げ 300kg/cm <sup>2</sup> ） | 1000    | ・     | 2,000      | ・      |   |
|              | ・        | ・                                   | 各種塗膜高圧温水洗浄 500kg/cm <sup>2</sup>             | 1000    | ・     | 800        | ・      |   |
|              | ・        | ・                                   | ・  | ・       | ・     | ・          |        |   |
| バイオハクリ工 法    | 手ケレン＋水洗い | 外装薄膜塗材E、アクリルリシン                     | 1000   | ㎡       | 4,120 | 山一化学工業     |        |   |
|              | ・        | 可とう形外装塗材E、弾性リシン                     | 1000   | ・       | 4,520 | ・          |        |   |
|              | ・        | 防水型外装薄膜塗材E、単層弾性                     | 1000   | ・       | 4,570 | ・          |        |   |
|              | ・        | 複層塗材E、アクリルタイル                       | 1000   | ・       | 5,000 | ・          |        |   |
|              | ・        | 防水型複層塗材E、弾性タイル                      | 1000   | ・       | 5,500 | ・          |        |   |
|              | ・        | 防水型複層塗材RE、水性エポキシタイル                 | 1000   | ・       | 7,020 | ・          |        |   |
| ウォーターブリット工 法 | 塗膜除去     | 80℃温水500kg/cm <sup>2</sup> （塗膜）     | リシン  | 1000    | ㎡     | 1,800      | ワラ・テック |   |
|              | ・        | ・                                   | アクリルリシン                                      | 1000    | ・     | 2,200      | ・      |   |
|              | ・        | ・                                   | 複層E  | 1000    | ・     | 3,000      | ・      |   |
|              | ・        | ・                                   | エポキシ   | 1000    | ・     | 6,500      | ・      |   |
|              | ・        | ・                                   | スキン  | 1000    | ・     | 2,500      | ・      |   |
|              | ・        | ・                                   | A6021  | 複層弾性    | 1000  | ・          | 3,500  | ・ |
|              | ・        | ・                                   | ・  | マスチックAS | 1000  | ・          | 4,500  | ・ |
|              | ・        | ・                                   | ・  | フレタン塗り床 | 1000  | ・          | 3,000  | ・ |
|              | ・        | ・                                   | A6909  | 単層弾性    | 1000  | ・          | 3,500  | ・ |
|              | ・        | 高圧温水洗浄                              | 80℃温水300kg/cm <sup>2</sup>                   | レベルⅠ    | 1000  | ・          | 800    | ・ |
|              | ・        | ・                                   | ・  | レベル0    | 1000  | ・          | 600    | ・ |
|              | ・        | 温水洗浄                                | ・  | ・       | 1000  | ・          | 400    | ・ |
|              | ・        | タイル下地目直し、80℃温水500kg/cm <sup>2</sup> | 2.5分/㎡                                       | 1000    | ・     | 1,300      | ・      |   |

〔直接工事費・材共〕

## 光触媒塗装工事(1)

| 名称            | 規格・仕様  | 施工規模                   | 単位  | 公表価格 | メーカー  |                |
|---------------|--|------------------------|-----|------|-------|----------------|
| エアフレッシュ       | DP-1工法 ハイブリッド型光触媒内装用塗料                         | コンクリート、モルタル、プラスターボードなど | 300 | ㎡    | 1,900 | イサム塗料          |
| ・             | DP-2工法   | クロス、旧塗膜の塗替え            | ・   | ・    | 1,400 | ・              |
| クリーンな工 法      | ガラス用 光触媒コーティング                                 | ・                      | ・   | ・    | 6,000 | 石原産業           |
| ミラクルチタン光触媒コート | 光触媒酸化チタンコーティング（屋外一般）                           | ・                      | ・   | ・    | 5,000 | 大野石油店          |
| ・             | （屋内場所対応）                                       | ・                      | ・   | ・    | 6,000 | ・              |
| ・             | （ガラス）  | ・                      | ・   | ・    | 9,000 | ・              |
| ミラクルチタンガラスコート | 高耐水性フッ素樹脂光触媒コーティング 外装用 高耐久・防汚・防カビ（450箇所対応） 防着色 | ・                      | ・   | ・    | 2,800 | K2コーティング・マスターズ |
| K 2 コー ト      | 弾性塗膜（シーリングにも対応） F4                             | ・                      | ・   | ・    | ・     | ・              |
| ・             | V 室内用可視光応答型光触媒コーティング内装用 VOC分解 抗菌・防臭・防カビ・防ウイルス  | ・                      | 200 | ㎡    | 2,200 | ・              |

### 〔価格の適用〕

- 総合工事業者（元請）の諸経費は含まない。
- ソグナップは下地の状態、施工条件、使用状況などにより価格は変動する。
- 石原産業は、足場費は含まない。

### 〔注 記〕

- バイオハクリ工法の除去レベルⅡは、脆弱な塗膜をほとんど除去する。
- 日本剥離洗浄技術協会は NPO 法人。

インフルエンザウイルス等の不活性化が  
公的機関で確認された!

屋内用光触媒フッ素樹脂  
コーティング材  
**K2コートV**

- 抗菌●防カビ●
- 防臭●抗ウイルス●

フッ素樹脂＋光触媒でキレイが持続。  
ほかにはない柔軟性。

屋外用光触媒フッ素樹脂  
コーティング材  
**K2コート**

- 高耐久●防汚●
- 下地保護●防カビ●(450箇所対応)●

**K2コーティング・マスターズ** <http://www.k2cm.jp/>

【事務局】〒595-0016 大阪府東大阪市桑南町4-14  
TEL.0120-20-0981 FAX.0725-22-5363

ハイブリッド型光触媒内装用塗料

エアフレッシュ  
**Air Fresh**

室内コンクリート壁、プラスターボードの新築建築に対応。  
ビニルクロス、塗装仕上げの塗り替えに最適。

**イサム塗料株式会社** イサム塗料